

## 8.1.15 Mufy przesuwne MP



RURA PŁASZCZOWA średnica zewnętrzna Dz: [mm]	MUFA MP średnica wewnętrzna Dw: [mm]	MUFA MP Grubość ścianki s: [mm]	MUFA MP długość L: [mm]	NR KATALOGOWY
63	69	3,0 <sup>+0,5</sup>	600/700	MP-063L600/..L700
75	84	3,0 <sup>+0,5</sup>	600/700	MP-075L600/..L700
90	96	3,0 <sup>+0,5</sup>	600/700	MP-090L600/..L700
110	115	3,0 <sup>+1,0</sup>	600/700	MP-110L600/..L700
125	131	3,0 <sup>+1,0</sup>	600/700	MP-125L600/..L700
140	147	3,0 <sup>+1,0</sup>	600/700	MP-140L600/..L700
160	169	3,0 <sup>+1,0</sup>	600/700	MP-160L600/..L700
180	189	3,0 <sup>+1,0</sup>	600/700	MP-180L600/..L700
200	209	3,2 <sup>+1,3</sup>	600/700	MP-200L600/..L700
225	235	3,4 <sup>+1,3</sup>	600/700	MP-225L600/..L700
250	262	3,6 <sup>+1,3</sup>	600/700	MP-250L600/..L700
280	290	3,9 <sup>+1,3</sup>	600/700	MP-280L600/..L700
315	328	4,1 <sup>+1,5</sup>	600/700	MP-315L600/..L700
355	366	4,5 <sup>+2,0</sup>	600/700	MP-355L600/..L700
400	413	4,8 <sup>+2,2</sup>	600/700	MP-400L600/..L700
450	464	5,2 <sup>+2,5</sup>	600/700	MP-450L600/..L700
500	509	5,6 <sup>+2,5</sup>	600/700	MP-500L600/..L700
520	540	8,6 <sup>+2,5</sup>	600/700	MP-520L600/..L700

\* Tolerancja wymiarów dla średnic muf: +/- 1,0 mm

\*\* Inne długości muf MP dostępne na zapytanie

#### Mufy przesuwne, stosowane jako :

- klasyczne mufy w kombinacji z opaską termokurczliwą (TPSM-PE) sieciowaną radiacyjnie lub UNI-sleeve,
- mufy naprawcze, które po wzdłużnym rozcięciu można zgrzać ponownie ekstruderem, w kombinacji z taśmą termokurczliwą RJS-E sieciowaną radiacyjnie lub UNI-sleeve,
- mufy nietypowe, które można swobodnie skrócić i wiercić otwory pod korki zgrzewane w dowolnym miejscu.

Mufy przesuwne MP powinny być składowane pionowo. Temperatura maksymalna w trakcie transportu oraz magazynowania nie może przekroczyć 35°C.

Na życzenie klienta mufy przesuwne MP mogą być opakowane w białą folię LDPE (MP+F).