

8.9.2 Dobór pianek PUR - złącza termokurczliwe MTM, termokurczliwe sieciowane radiacyjnie MTX2, zgrzewane elektrycznie zamknięte MEZ

IZOLACJA STANDARD długość wypełnienia $L_w=340\text{mm}$			
RURA PŁASZCZOWA średnica zewnętrzna Dz: [mm]	RURA STALOWA średnica nominalna DN: [mm]	Worki (foam-bags) lub butelki w parach (foam-kit) Zestaw Nr	NR KATALOGOWY
90	20	0,5	PURSw-090/20L320 PURS-090...
90	25	0,5	PURSw-090/25L320 PURS-090...
110	32	1	PURSw-110/32L320 PURS-110...
110	40	1	PURSw-110/40L320 PURS-110...
125	50	1	PURSw-125/50L320 PURS-125...
140	65	2	PURSw-140/65L320 PURS-140...
160	80	3	PURSw-160/80L320 PURS-160...
180	80	4	PURSw-180/80L320 PURS-180...
200	100	5	PURSw-200/100L320 PURS-200...
225	125	6	PURSw-225/125L320 PURS-225...
250	150	6	PURSw-250/150L320 PURS-250...
280	150	8	PURSw-280/150L320 PURS-280...
315	200	9	PURSw-315/200L320 PURS-315...
355	200	10	PURSw-355/200L320 PURS-355...
400	250	11	PURSw-400/250L320 PURS-400...
450	300	2x8	PURSw-450/300L320 PURS-450...
500	350	8+10	PURSw-500/350L320 PURS-500...
560	400	6+12	PURSw-560/400L320 PURS-560...
560	450	12	PURSw-560/450L320 PURS-560...
630	450	15	PURSw-560/450L320 PURS-560...
630	500	2x10	PURSw-630/500L320 PURS-630...

*Inne średnice dostępne na zapytanie

IZOLACJA STANDARD długość wypełnienia $L_w=440\text{mm}$			
RURA PŁASZCZOWA średnica zewnętrzna Dz: [mm]	RURA STALOWA średnica nominalna DN: [mm]	Worki (foam-bags) lub butelki w parach (foam-kit) Zestaw Nr	NR KATALOGOWY
90	20	1	PURSw-090/20L440 PURS-090...
90	25	1	PURSw-090/25L440 PURS-090...
110	32	2	PURSw-110/32L440 PURS-110...
110	40	2	PURSw-110/40L440 PURS-110...
125	50	2	PURSw-125/50L440 PURS-125...
140	65	3	PURSw-140/65L440 PURS-140...
160	80	4	PURSw-160/80L440 PURS-160...
180	80	5	PURSw-180/80L440 PURS-180...
200	100	6	PURSw-200/100L440 PURS-200...
225	125	7	PURSw-225/125L440 PURS-225...
250	150	8	PURSw-250/150L440 PURS-250...
280	150	5+6	PURSw-280/150L440 PURS-280...
315	200	2x6	PURSw-315/200L440 PURS-315...
355	200	11	PURSw-355/200L440 PURS-355...
400	250	12	PURSw-400/250L440 PURS-400...
450	300	13	PURSw-450/300L440 PURS-450...
500	350	14	PURSw-500/350L440 PURS-500...
560	400	2x11	PURSw-560/400L440 PURS-560...
560	450	2x10	PURSw-560/450L440 PURS-560...
630	450	8+15	PURSw-560/450L440 PURS-560...
630	500	15	PURSw-630/500L440 PURS-630...

*Inne średnice dostępne na zapytanie